生コンクリート価格表

2027 年 4 月

群馬県中央生コンクリート協同組合

前橋市西片貝町五丁目１５番地１
ＴＥＬ ０２７（２４３）８８７７㈹
ＦＡＸ ０２７（２４３）８８８１

目次

1　JIS A 5308　レディーミクストコンクリートの種類について

2　建築工事向け単位水量指定における混和剤の使用区分について

3　土木工事向け単位水量指定における混和剤の使用区分について

4　JASS5における構造体補正値期間について

5　生コンクリート価格及びスライドについて

5．1　普通コンクート　価格スライド表

5．2　モルタル　価格スライド表

5．3　舗装コンクリート　価格スライド表

5．4　早期開放型コンクリート（1Day　pave）

6　工場休業日について

7　出荷キャンセルについて

8　残コン・戻りコンについて

9　その他の事項について

10　別途協議事項について

11　軽量コンクリートについて

12　高強度コンクリート　価格スライド表

12．1　高強度　普通セメント　価格表

12．2　高強度　普通セメント　スライド表

12．3　高強度　中庸熱セメント　価格表

12．4　高強度　中庸熱セメント　スライド表

１．レディーミクストコンクリートの種類

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ又はスランプフロー(注1) cm	呼び強度 18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲げ 4.5
普通コンクリート	20,25	8,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		45	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		50	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		55	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-
		60	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-
	40	5,8,12,15	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
舗装コンクリート	20,25,40	2.5,6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
高強度コンクリート	20,25	12,15,18,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
		45,50,55,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-

注１： 荷卸し地点での値であり、４５cm、５０cm、５５cm及び６０cmはスランプフローの値です。

注２：セメントの種類、粗骨材の最大寸法25mm及び40mm・軽量ｺﾝｸﾘｰﾄ・舗装ｺﾝｸﾘｰﾄ・高強度ｺﾝｸﾘｰﾄ（ＪＩＳ）につきましては出荷不可能の工場もありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

注３：技術提案につきましては、対応できないこともありますので、予め組合へ別途ご相談願います。

２．建築工事向けのＡＥ減水剤と高性能ＡＥ減水剤の配合による使用区分

呼び強度 / スランプ	単位水量１７５kg/㎥以下 21	24	27	30	33	36	40	42	45	単位水量１８０kg/㎥以下 21	24	27	30	33	36	40	42	45	単位水量１８５kg/㎥以下 18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
12	－	－	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎
15	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎
18	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎
21	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

○：ＡＥ減水剤使用区分　　◎：高性能ＡＥ減水剤使用区分

注４： 高性能ＡＥ減水剤は、原則として単位セメント量２９０kg/㎥以上の配合が対象となります。

注５： ＪＡＳＳ５(2009版)では、水中コンクリートの単位水量最大値を200kg/㎥とすることが認められていますが、平成22年版以降の公共建築工事標準仕様書ではその表記がありません。

３．土木工事向けのＡＥ減水剤と高性能ＡＥ減水剤の配合による使用区分

呼び強度 / スランプ	粗骨材最大寸法２０・２５mm 単位水量１７５kg/㎥以下 18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	粗骨材最大寸法４０mm 単位水量１６５kg/㎥以下 18	21	24	27	30
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○
8	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	○	○	○
12	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○
15	－	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-
18	－	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-
21	－	－	－	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-	-

○：ＡＥ減水剤使用区分　　◎：高性能ＡＥ減水剤使用区分

注６： ポンプ打設又は高性能ＡＥ減水剤を使用する場合には、単位セメント量２７０kg/㎥以上（４０mmの場合は250kg/㎥以上)とし、より望ましくは300kg/㎥以上が推奨されています。

注７： ポンプ打設等の場合には、打込みの最小スランプ・品質の許容差並びに現場内運搬に伴うスランプ低下の目安を考慮して、***荷卸し箇所の目標スランプの指定***でお願いします。

４．ＪＡＳＳ ５によるコンクリートの打込みから
材齢２８日までの予想平均気温の期間及び構造体強度補正値$_{28}$Ｓ$_{91}$の標準値

暑中期間(25＜θ)のみ、日平均気温の平年値が２５℃を超える期間を基準としてます。

≪普通ポルトランドセメント（N)≫

地区名	主な地区	材齢28日までの予想平均気温θの範囲（℃）			
		25＜θ	8≦θ≦25	0≦θ＜8	8≦θ≦25
		構造体強度補正値$_{28}$Ｓ$_{91}$の標準値（N/mm²）			
		6	3	6	3
前橋地区	前橋市富士見町赤城山大沼湖畔･山頂付近	－	4.11～10.10	10.11～ 4.10	－
	赤城山箕輪	－	4.11～10.10	10.11～ 4.10	－
	前橋市富士見町赤城山大河原･柏倉 三夜沢町･粕川町中ノ沢	8.1～8.10	8.11～10.31	11.1～3.20	3.21～7.31
	上記以外の前橋市	7.1～9.10	9.11～11.20	11.21～2.28	3.1～6.30
高崎地区	高崎市榛名湖町(榛名湖畔付近)	－	4.11～10.10	10.11～ 4.10	－
	高崎市倉渕町大沢	8.1～8.10	8.11～10.31	11.1～3.20	3.21～7.31
	高崎市倉渕町三ノ倉	7.21～8.20	8.21～11.10	11.11～3.10	3.11～7.20
	上記以外の高崎市(含む吉井町)・玉村町	7.1～9.10	9.11～11.20	11.21～2.28	3.1～6.30
伊勢崎地区	伊勢崎市	7.1～9.10	9.11～11.20	11.21～2.28	3.1～6.30
安中地区	安中市松井田町(霧積ダム付近)	－	4.1～10.20	10.21～3.31	－
	安中市松井田町(坂本宿・横川)	8.1～8.10	8.11～10.31	11.1～ 3.20	3.21～ 7.31
	安中市・松井田町	7.1～9.10	9.11～11.20	11.21～ 2.28	3.1～ 6.30
藤岡地区	藤岡市	7.1～9.10	9.11～11.20	11.21～2.28	3.1～6.30
渋川地区	渋川市伊香保町	－	4.1～10.20	10.21～ 3.31	－
	渋川市赤城町・北橘町・北群馬郡榛東村	7.21～ 8.20	8.21～11.10	11.11～ 3.10	3.11～ 7.20
	上記以外の渋川市・北群馬郡吉岡町	7.1～9.10	9.11～11.20	11.21～2.28	3.1～6.30

≪早強ポルトランドセメント（H)≫

地区名	主な地区	材齢28日までの予想平均気温θの範囲（℃）			
		25＜θ	5≦θ≦25	0≦θ＜5	5≦θ≦25
		構造体強度補正値$_{28}$Ｓ$_{91}$の標準値（N/mm²）			
		6	3	6	3
前橋地区	前橋市富士見町赤城山大沼湖畔･山頂付近	－	4.1～10.20	10.21～ 3.31	－
	赤城山箕輪	－	4.1～10.20	10.21～ 3.31	－
	前橋市富士見町赤城山大河原･柏倉 三夜沢町･粕川町中ノ沢	8.1～8.10	8.11～11.20	11.21～2.28	3.1～7.31
	上記以外の前橋市	7.1～9.10	9.11～12.10	12.11～1.31	2.1～6.30
高崎地区	高崎市榛名湖町(榛名湖畔付近)	－	4.1～10.20	10.21～ 3.31	－
	高崎市倉渕町大沢	8.1～8.10	8.11～11.20	11.21～2.28	3.1～7.31
	高崎市倉渕町三ノ倉	7.21～8.20	8.21～11.30	12.1～2.20	2.21～7.20
	上記以外の高崎市(含む吉井町)・玉村町	7.1～9.10	9.11～12.10	12.11～1.31	2.1～6.30
伊勢崎地区	伊勢崎市	7.1～9.10	9.11～12.10	12.11～1.31	2.1～6.30
安中地区	安中市松井田町(霧積ダム付近)	－	3.11～11.10	11.11～3.10	－
	安中市松井田町(坂本宿・横川)	8.1～8.10	8.11～11.20	11.21～2.28	3.1～7.31
	安中市・松井田町	7.1～9.10	9.11～12.10	12.11～1.31	2.1～6.30
藤岡地区	藤岡市	7.1～9.10	9.11～12.10	12.11～1.31	2.1～6.30
渋川地区	渋川市伊香保町	－	3.11～11.10	11.11～3.10	－
	渋川市赤城町・北橘町・北群馬郡榛東村	7.21～8.20	8.21～11.30	12.1～2.20	2.21～7.20
	上記以外の渋川市・北群馬郡吉岡町	7.1～9.10	9.11～12.10	12.11～1.31	2.1～6.30

≪高炉セメントＢ種　（ＢＢ）≫

地区名	主な地区	材齢28日までの予想平均気温θの範囲（℃）			
		25＜θ	13≦θ≦25	0≦θ＜13	13≦θ≦25
		構造体強度補正値$_{28}S_{91}$の標準値（N/mm²）			
		6	3	6	3
前橋地区	前橋市富士見町赤城山大沼湖畔･山頂付近	－	5.21～9.10	9.11～ 5.20	－
	赤城山箕輪	－	5.11～9.20	9.21～ 5.10	－
	前橋市富士見町赤城山大河原･柏倉 三夜沢町･粕川町中ノ沢	8.1～8.10	8.11～10.10	10.11～4.10	4.11～7.31
	上記以外の前橋市	7.1～9.10	9.11～10.20	10.21～3.31	4.1～6.30
高崎地区	高崎市榛名湖町（榛名湖畔付近）	－	5.11～9.20	9.21～ 5.10	－
	高崎市倉渕町大沢	8.1～8.10	8.11～10.10	10.11～4.10	4.11～7.31
	高崎市倉渕町三ノ倉	7.21～8.20	8.21～10.10	10.11～4.10	4.11～7.20
	上記以外の高崎市（含む吉井町）・玉村町	7.1～9.10	9.11～10.20	10.21～3.31	4.1～6.30
伊勢崎地区	伊勢崎市	7.1～9.10	9.11～10.20	10.21～3.31	4.1～6.30
安中地区	安中市松井田町（霧積ダム付近）	－	4.21～9.30	10.1～4.20	－
	安中市松井田町（坂本宿・横川）	8.1～8.10	8.11～10.10	10.11～4.10	4.11～7.31
	安中市・松井田町	7.1～9.10	9.11～10.20	10.21～3.31	4.1～6.30
藤岡地区	藤岡市	7.1～9.10	9.11～10.20	10.21～3.31	4.1～6.30
渋川地区	渋川市伊香保町	－	4.21～9.30	10.1～4.20	－
	渋川市赤城町・北橘町・北群馬郡榛東村	7.21～8.20	8.21～10.10	10.11～4.10	4.11～7.20
	上記以外の渋川市・北群馬郡吉岡町	7.1～9.10	9.11～10.20	10.21～3.31	4.1～6.30

注８：　中庸熱ポルトランドセメント等の場合は、協同組合にご確認をお願いします。

参　考　：　『標準配合』及び『修正標準配合』の適用期間

当協組では、出荷時に予想されるコンクリート温度により、『標準配合』及び『修正標準配合』を次のとおりに定義しております。尚、この適用期間は、$_{28}S_{91}$値の適用期間とは異なります。

a)　標　準　配　合　＝ 標準的な気温の時期に運搬によるスランプロスを考慮した配合
　　⇒ コンクリート温度が２０±７℃の時期で標準運搬時間が４５分程度

b)　夏期修正標準配合　＝ 夏期の運搬によるスランプロスを考慮した配合
　　⇒ コンクリート温度が２８℃以上の時期で標準運搬時間が４５分程度

c)　冬期修正標準配合　＝ 冬期の運搬によるスランプロスを考慮した配合
　　⇒ コンクリート温度が１２℃以下の時期で標準運搬時間が４５分程度

また、次の場合には、協同組合又は割決工場との別途協議をお願いします。

d)　長時間運搬の修正標準配合 ⇒ 運搬時間が６０分を超えることが予め想定される場合

e)　骨材の品質が所定の範囲を超えて変動する場合の修正標準配合
　　⇒ この場合には当該工場からの申入れが有ると思われます。

５．生コンクリートの価格並びに価格スライド　（価格並びに価格スライドは全て『円/㎥』です。）

ご契約は、呼び強度(高強度コンクリートの場合は管理強度)にてお願いします。

5.1 普 通 コ ン ク リ ー ト

スライド価格は、ベース配合の１８-１８-２０(２５)Ｎ からの差で表示してます。

1）ＡＥ減水剤の場合（粗骨材最大寸法20･25･40㎜）

セメントの種類	普通・高炉セメントＢ種		スライド価格	
スランプ / 呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
１８	28,000	28,300	0	300
２１	28,500	28,800	500	800
２４	29,000	29,300	1,000	1,300
２７	29,500	29,800	1,500	1,800
３０	30,000	30,300	2,000	2,300
３３	30,600	―	2,600	―
３６	31,300	―	3,300	―
４０	32,100	―	4,100	―

セメントの種類	早強セメント		スライド価格	
スランプ / 呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
１８	29,100	29,400	1,100	1,400
２１	29,700	30,000	1,700	2,000
２４	30,300	30,600	2,300	2,600
２７	30,900	31,200	2,900	3,200
３０	31,500	31,800	3,500	3,800
３３	32,200	―	4,200	―
３６	33,000	―	5,000	―
４０	33,900	―	5,900	―

セメントの種類	中庸熱セメント		スライド価格	
スランプ / 呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
１８	30,100	30,400	2,100	2,400
２１	30,700	31,000	2,700	3,000
２４	31,300	31,600	3,300	3,600
２７	31,900	32,200	3,900	4,200
３０	32,500	32,800	4,500	4,800
３３	33,200	―	5,200	―
３６	34,000	―	6,000	―
４０	34,900	―	6,900	―

2）高性能ＡＥ減水剤の場合（粗骨材最大寸法20･25㎜）

セメントの種類	普通・高炉セメントＢ種		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
２７	30,300	30,600	2,300	2,600
３０	30,800	31,100	2,800	3,100
３３	31,500	31,800	3,500	3,800
３６	32,200	32,500	4,200	4,500
４０	33,100	33,400	5,100	5,400
４２	33,600	33,900	5,600	5,900
４５	34,500	34,800	6,500	6,800

セメントの種類	早強セメント		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
２７	31,700	32,000	3,700	4,000
３０	32,300	32,600	4,300	4,600
３３	33,100	33,400	5,100	5,400
３６	33,900	34,200	5,900	6,200
４０	34,900	35,200	6,900	7,200
４２	35,500	35,800	7,500	7,800
４５	36,500	36,800	8,500	8,800

セメントの種類	中庸熱セメント		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
２７	32,700	33,000	4,700	5,000
３０	33,300	33,600	5,300	5,600
３３	34,100	34,400	6,100	6,400
３６	34,900	35,200	6,900	7,200
４０	35,900	36,200	7,900	8,200
４２	36,500	36,800	8,500	8,800
４５	37,500	37,800	9,500	9,800

＊ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤の使用区分につきましては
２．建築工事向け及び３．土木工事向けの使用区分をご参照ください。

3）収縮低減タイプＡＥ減水剤の場合（粗骨材最大寸法20･25･40㎜）

セメントの種類	普通・高炉セメントＢ種		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
１８	31,100	31,400	3,100	3,400
２１	31,600	31,900	3,600	3,900
２４	32,100	32,400	4,100	4,400
２７	32,700	33,000	4,700	5,000
３０	33,300	33,600	5,300	5,600
３３	34,000	34,300	6,000	6,300
３６	34,800	35,100	6,800	7,100
４０	35,600	35,900	7,600	7,900

セメントの種類	早強セメント		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
１８	32,200	32,500	4,200	4,500
２１	32,800	33,100	4,800	5,100
２４	33,400	33,700	5,400	5,700
２７	34,100	33,400	6,100	5,400
３０	34,800	35,100	6,800	7,100
３３	35,600	35,900	7,600	7,900
３６	36,500	36,800	8,500	8,800
４０	37,400	37,700	9,400	9,700

セメントの種類	中庸熱セメント		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
１８	33,200	33,500	5,200	5,500
２１	33,800	34,100	5,800	6,100
２４	34,400	34,700	6,400	6,700
２７	35,100	35,400	7,100	7,400
３０	35,800	36,100	7,800	8,100
３３	36,600	36,900	8,600	8,900
３６	37,500	37,800	9,500	9,800
４０	38,400	38,700	10,400	10,700

4）収縮低減タイプ高性能ＡＥ減水剤の場合（粗骨材最大寸法20･25㎜）

セメントの種類	普通・高炉セメントＢ種		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
２７	33,800	34,100	5,800	6,100
３０	34,400	34,700	6,400	6,700
３３	35,200	35,500	7,200	7,500
３６	36,000	36,300	8,000	8,300
４０	36,900	37,200	8,900	9,200
４２	37,400	37,700	9,400	9,700
４５	38,300	38,600	10,300	10,600

セメントの種類	早強セメント		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
２７	35,200	35,500	7,200	7,500
３０	35,900	36,200	7,900	8,200
３３	36,800	37,100	8,800	9,100
３６	37,700	38,000	9,700	10,000
４０	38,700	39,000	10,700	11,000
４２	39,300	39,600	11,300	11,600
４５	40,300	40,600	12,300	12,600

セメントの種類	中庸熱セメント		スライド価格	
スランプ／呼び強度	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ	５～１８ｃｍ	２１ｃｍ
２７	36,200	36,500	8,200	8,500
３０	36,900	37,200	8,900	9,200
３３	37,800	38,100	9,800	10,100
３６	38,700	39,000	10,700	11,000
４０	39,700	40,000	11,700	12,000
４２	40,300	40,600	12,300	12,600
４５	41,300	41,600	13,300	13,600

5）水セメント比（W/C）指定の場合

水セメント比	該当する 呼び強度
６０％以下	２４Ｎ
５５％以下	２７Ｎ
５０％以下	３３Ｎ

6) 特 別 地 区 価 格

地　　区	地　区　詳　細	価　　格(18-18-20 N)	地 区 割 増
赤 城 山 地 区	前橋市富士見町赤城山箕輪地区及び以北	34,000	6,000
	大胡・赤城線冬期通行止ゲート以北		
榛 名 山 地 区	高崎市室田地区（上室田・中室田・下室田）	30,000	2,000
	高崎市上里見町（県道２１１号線より以西）		
	高崎市箕郷町松之沢・中野地区	34,000	6,000
	高崎市榛名湖町・榛名山町地区		
倉　渕　地　区	高崎市倉渕町	34,000	6,000
	県道３３号線より以北		
安　中　地　区	安 中 市	30,800	2,800
	霧積トンネルから西	34,000	6,000
藤　岡　地　区	藤岡市鬼石町	29,000	1,000
	上日野地区・下久保トンネル以西・三波川大奈良以西	34,000	6,000

5.2 モ ル タ ル

配　　合	普通・高炉セメントB種	スライド価格	早強セメント	スライド価格
１：１モルタル	40,000	12,000	42,800	14,800
１：２モルタル	36,500	8,500	38,700	10,700
１：３モルタル	34,000	6,000	35,600	7,600
１：４モルタル	32,500	4,500	33,800	5,800
１：４吹付モルタル	37,000	9,000	38,300	10,300
1：4：1吹付コンクリート	37,500	9,500	38,800	10,800
セメントミルク	43,000	15,000	45,800	17,800

5.3 舗 装 コ ン ク リ ー ト

コンクリートの　種　類	普通・高炉セメントB種	スライド価格	早強セメント	スライド価格
曲げ４．５−６．５	33,000	5,000	35,000	7,000

注９： スランプ２．５㎝の場合は工場渡しのみとなります。

5.4 早期解放型コンクリート（１ＤＡＹ　ＰＡＶＥ）

出荷工場、配合、価格につきましてはあらかじめ当組合までお問合せください。

６．土曜・日曜・祝日・工場休業日及び夜間の出荷について

・当協組組合員は、土曜日、日曜日、国民の祝日及び工場休業日（夏季、年末年始）夜間の出荷は行いません。

・災害復旧など緊急時のやむを得ない理由で出荷する場合は、休日出荷及び夜間特別割増料金が発生いたしますので協同組合までお問合せください。

・工場休業日につきましては当該組合員までお問合せください。

７．出荷前キャンセル料金

大型車　出荷予定数量	キャンセル料金
50㎥以上100㎥未満	100,000 円
100㎥以上200㎥未満	200,000 円
200㎥以上	300,000 円

小型車　出荷予定数量	キャンセル料金
15㎥以上	100,000 円

・前日（営業日）の11:00以降に中止連絡があった場合、もしくは前日の予定確認において雨天または荒天が予想され、それでも打設決行の表明がなされ、当日になって出荷中止となった場合、表記のキャンセル料金が発生いたします。

・当日出荷が開始され、前日確認の予定数量の1/2以上もしくは200㎥以上が減少になった場合も減少数量に応じて表記のキャンセル料金を請求させていただきます。

・出荷前キャンセル料金につきましては原則不課税となります。

８．残コン・戻りコン契約取消料

契約取消料	製品代相当額＋20,000円/㎥

９．そ の 他 の 事 項

① 空 積 割 増（２．０㎥以下）　⇒　*４，０００円/台*

② 空 積 割 増（１．０㎥以下）　⇒　*５，０００円/台＋１．０㎥補償*

③ 小型車指定割増　⇒　*５，０００円/台*

④ 小型車指定割増（１．０㎥以下）　⇒　*６，０００円/台＋１．０㎥補償*

＊１．０㎥以下のご注文をいただいた場合でも１．０㎥の価格となります。

＊先行モルタルも対象となります。

⑤ **流動化コンクリート**

ベースコンクリートのスランプは、原則として１２㎝・１５㎝で、流動幅は『＋６㎝以内』とさせていただきます。

但し、騒音並びに温室効果ガス削減の観点から、高性能ＡＥ減水剤の検討をお願いします。

流動化剤を現場投入し、高速撹拌する場合の割増価格　⇒　　***＋３００円/㎥***

（流動化剤の材料費及び投入費は含みません。）

⑥ **繊維（ポリプロピレン・スチール等）補強コンクリート**

繊維投入中及び投入後に高速撹拌する場合の割増価格　⇒　　***＋８００円/㎥***

（繊維の材料費及び投入費は含みません。）

注１０：***残コン処理は、全て需要家様にてお願いします。***

⑦ **膨張材・防水材指定の場合**

練混ぜ時間増加に伴う割増並びにプラント使用料（投入業者が投入の場合）

（膨張材・防水材の材料費及び投入費は含みません。）

プラント使用料　⇒　　***＋３００円/㎥***

膨張材使用量が標準使用量より多い場合（例えば２５kg/㎥）⇒　　***＋６００円/㎥***

⑧ **エアモルタル**

ベース（18-18-20 N）価格に対する割増価格 ⇒　　***＋３，５００円/㎥***

但し、使用量が少ない場合にはお引き受けできない場合も有りますので、

予め協同組合又は割決工場にご確認をお願いします。

注１０：***残コン処理は、需要家様にてお願いします。***

⑨ **豆砂利コンクリート**

呼び強度価格に対する割増価格　⇒　***＋３，５００円/㎥***

但し、使用量が少ない場合にはお引き受けできない場合も有りますので、

予め協同組合又は割決工場にご確認をお願いします。

⑩ **工 場 渡 し** ⇒　　***▲２，０００円/㎥***

⑪ **コンクリートの受入検査**

添付資料の『**生コンクリート試験代行手数料表（最新版）**』にて請求させて頂きます。

１０．別途協議事項

① **石灰砕石指定の場合　⇒**　　***別途協議とさせて頂きます。***

現在、安定的な入手が非常に困難なため、ご希望に沿った生コン供給に支障をきたすことが予想されますので、予め協同組合にご確認をお願いします。

② **特殊コンクリート** ⇒　　***別途協議とさせて頂きます。***

・転圧コンクリート（ＲＣＣＰ）（ダンプトラックは、需要家様の手配でお願いします。）
・転圧コンクリート（ＲＣＣＰ）（ダンプトラックは、需要家様の手配でお願いします。）
・高流動コンクリート（高強度コンクリート大臣認定工場からの出荷が望ましい。）
・スリップフォーム用コンクリート
・特殊混和材（剤）指定の場合（混和材料は、原則需要家様の支給でお願いします。）
・水中不分離コンクリート（増粘剤等は、原則需要家様の支給でお願いします。）
・ポーラスコンクリート（単砕砕石並びに混和材は、需要家様の支給でお願いします。）
・カラーコンクリート（顔料は、原則需要家様の支給でお願いします。）
・そ の 他

注１０：上記コンクリートの***残コン処理は、需要家様にてお願いします。***

１１．軽量コンクリート

軽量コンクリートにつきましては、打設地域、打設数量、打設時期により出荷可能であるか判断致しますので予め組合までお問合せください。

１２．高強度コンクリート

高強度コンクリートは、工場によって管理強度及び管理強度とスランプ又はスランプフローの関係並びに空気量の認定が異なりますので予め協同組合又は割決工場にご確認をお願いします。

1）普通ポルトランドセメント　価格表（高性能ＡＥ減水剤使用）　　（材齢２８日）

呼び強度	スランプ			スランプフロー			
	１８cm	２１cm	２３cm	４５cm	５０cm	５５cm	６０cm
４６	34,800	35,100	35,200	35,350	35,500	35,650	35,800
４７	35,100	35,400	35,500	35,650	35,800	35,950	36,100
４８	35,400	35,700	35,800	35,950	36,100	36,250	36,400
４９	35,700	36,000	36,100	36,250	36,400	36,550	36,700
５０	36,000	36,300	36,400	36,550	36,700	36,850	37,000
５１	―	36,600	36,700	36,850	37,000	37,150	37,300
５２	―	36,900	37,000	37,150	37,300	37,450	37,600
５３	―	37,200	37,300	37,450	37,600	37,750	37,900
５４	―	37,500	37,600	37,750	37,900	38,050	38,200
５５	―	37,800	37,900	38,050	38,200	38,350	38,500
５６	―	38,100	38,200	38,350	38,500	38,650	38,800
５７	―	38,400	38,500	38,650	38,800	38,950	39,100
５８	―	38,700	38,800	38,950	39,100	39,250	39,400
５９	―	39,000	39,100	39,250	39,400	39,550	39,700
６０	―	39,300	39,400	39,550	39,700	39,850	40,000

＊上記に記載の無い配合につきましては別途組合までお問合せください。

2）普通ポルトランドセメント　スライド価格

呼び強度	スランプ			スランプフロー			
	１８cm	２１cm	２３cm	４５cm	５０cm	５５cm	６０cm
４６	6,800	7,100	7,200	7,350	7,500	7,650	7,800
４７	7,100	7,400	7,500	7,650	7,800	7,950	8,100
４８	7,400	7,700	7,800	7,950	8,100	8,250	8,400
４９	7,700	8,000	8,100	8,250	8,400	8,550	8,700
５０	8,000	8,300	8,400	8,550	8,700	8,850	9,000
５１	―	8,600	8,700	8,850	9,000	9,150	9,300
５２	―	8,900	9,000	9,150	9,300	9,450	9,600
５３	―	9,200	9,300	9,450	9,600	9,750	9,900
５４	―	9,500	9,600	9,750	9,900	10,050	10,200
５５	―	9,800	9,900	10,050	10,200	10,350	10,500
５６	―	10,100	10,200	10,350	10,500	10,650	10,800
５７	―	10,400	10,500	10,650	10,800	10,950	11,100
５８	―	10,700	10,800	10,950	11,100	11,250	11,400
５９	―	11,000	11,100	11,250	11,400	11,550	11,700
６０	―	11,300	11,400	11,550	11,700	11,850	12,000

３）中庸熱セメント　価格表（高性能ＡＥ減水剤使用）　　（材齢２８日）

呼び強度	スランプ		スランプフロー			
	２１cm	２３cm	４５cm	５０cm	５５cm	６０cm
４６	38,200	38,300	―	―	―	―
４７	38,500	38,600	―	―	―	―
４８	38,900	39,000	―	―	―	―
４９	39,200	39,300	―	―	―	―
５０	39,600	39,700	39,900	40,100	40,300	―
５１	39,900	40,000	40,200	40,400	40,600	―
５２	40,300	40,400	40,600	40,800	41,000	41,200
５３	―	40,700	40,900	41,100	41,300	41,500
５４	―	41,100	41,300	41,500	41,800	42,000
５５	―	41,400	41,600	41,800	42,100	42,300
５６	―	41,800	42,000	42,200	42,400	42,600
５７	―	42,100	42,300	42,500	42,700	42,900
５８	―	42,500	42,700	42,900	43,100	43,300
５９	―	42,800	43,000	43,200	43,400	43,600
６０	―	43,200	43,400	43,600	43,800	44,000

＊上記に記載の無い配合につきましては別途組合までお問合せください。

４）中庸熱セメント　スライド価格

呼び強度	スランプ		スランプフロー			
	２１cm	２３cm	４５cm	５０cm	５５cm	６０cm
４６	10,200	10,300	―	―	―	―
４７	10,500	10,600	―	―	―	―
４８	10,900	11,000	―	―	―	―
４９	11,200	11,300	―	―	―	―
５０	11,600	11,700	11,900	12,100	12,300	―
５１	11,900	12,000	12,200	12,400	12,600	―
５２	12,300	12,400	12,600	12,800	13,000	13,200
５３	―	12,700	12,900	13,100	13,300	13,500
５４	―	13,100	13,300	13,500	13,800	14,000
５５	―	13,400	13,600	13,800	14,100	14,300
５６	―	13,800	14,000	14,200	14,400	14,600
５７	―	14,100	14,300	14,500	14,700	14,900
５８	―	14,500	14,700	14,900	15,100	15,300
５９	―	14,800	15,000	15,200	15,400	15,600
６０	―	15,200	15,400	15,600	15,800	16,000

コンクリート試験代行手数料表

群馬県中央生コンクリート協同組合

２０２７・４　現在

項目				料金（円）
１．	試し練り	① 圧縮強度（供試体６本）（塩化物量試験は除く）（スランプ・空気量・強　度）	（１配合）	30,000
		② 曲げ強度（供試体６本）（塩化物量試験は除く）〔スランプ・空気量・強度〕	（１配合）	60,000
２．	コンクリート試験	① スランプ	（１試料１回）	1,000
		② 空気量	（１試料１回）	1,000
		③ 供試体成型	（３本１組）	圧縮 1,000 ／ 曲げ 12,000
		④ 供試体キャッピング	（３本１組）	1,000
		⑤ 圧縮強度試験（試験表含む）	（３本１組）	3,000
		⑥ 圧縮強度試験（吹付・セメントミルク・モルタル）（試験表含む）	（３本１組）	5,000
		⑦ 曲げ強度試験（試験表含む）	（３本１組）	12,000
		⑧ 塩化物量試験（試験表含む）	（１　回）	3,000
		⑨ 塩化物量試験（カンタブ支給）	（１　回）	2,000
		⑩ 単位水量推定試験（試験表含む）	（１　回）	10,000
		⑪ 圧縮強度用供試体３本（１材齢）採取（成型・キャッピング・試験表含む）	－	5,000
		⑫ 曲げ強度用供試体３本（１材齢）採取（成型・試験表含む）	－	24,000
		⑬ 現場出張費	（１回当り）	5,000
３．	代行試験	試験一式の場合 ① 圧縮強度（供試体３本）（試験表含む）	（一　式）	12,000
		② 圧縮強度（供試体６本）（試験表含む）	（一　式）	17,000
		③ ＪＡＳＳ５に準じた試験（試験表含む）（スランプ・空気量及び供試体６本まで）	（150㎥/回）	21,000
		但し、供試体３本（１材齢）加算ごとに		5,000加算
		④ ＪＡＳＳ５に準じた試験（試験表含む）（スランプ・空気量及び供試体９本まで）	（100㎥未満/回の場合）	29,000
		但し、供試体３本（１材齢）加算ごとに		5,000加算
		⑤ 曲げ強度（供試体３本１組）	（一　式）	31,000
		⑥ 曲げ強度（供試体６本２組）	（一　式）	55,000
４．	外部依頼	① 運搬料県内の機関（外部試験料金別途）	（１回当り）	5,000（15km以上7,000）
		② 運搬料県外の機関（外部試験料金別途）	（１回当り）	22,000
		③ 外部試験料金	－	実　費
		④ 外部機関の試験成績表再発行	（１　部）	5,000（15km以上7,000）
５．	割　増	① 休日割増（当該工場が定める休日）	（一式当り）	35%の割増
６．	その他	写　真（再発行）	－	実　費
		試験成績表再発行料金	（１　部）	2,000

＊その他、上記に記載されていない試験につきましては別途組合までお問合せください。